

QBIT7000A

**УПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР LAYER 3 НА DIN-РЕЙКУ:
12 ПОРТОВ FE/GbE: 8 RJ-45, 4 SFP**



ИНТЕРФЕЙСЫ

Поддерживает 4 SFP порта 100Base-X, 1000Base-X
и 8 FE/GbE портов 10/100/1000Base-T RJ-45

ПРОТОКОЛЫ

Коммутации: VLAN, PVLAN, транкинг, flow control, защита от broadcast storm

Маршрутизации: BGP, RIPv1/v2, OSPFv2, static routing, VRRP, IGMP, PIM-SM, PIM-DM

Резервирование: резервирование кольца <50мс, RSTP/MSTP

Мультикаст: IGMP snooping, GMRP, static multicast, IGMPv2/v3

Безопасность: HTTPS/SSL, SSH, RADIUS/TACACS+, IEEE802.1X, MAC binding и др

Качества: QoS, 802.1p(CoS), DSCP, SP,WRR queue scheduling, ACL.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты: IP40

Размеры (W×H×D): 88×135×137 мм

Вес: 1.5 кг

Монтаж: DIN- рейка, на стену

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: от -40 до 85°C

Температура хранения: от -40 до 85°C

Влажность: от 5 до 95% (без конденсации)

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Питание: 24/48 В постоянного тока Энергопотребление: 20 Вт

Энергопотребление: <18 Вт

ГАРАНТИЯ

5 лет